



Invisible Oil Care

**Rivestimento e trattamento per Invisible Oil**

Scheda tecnica

03.05.2021 - p. 1/2

Il Invisible Oil Care è un prodotto trattante a base acquosa per la manutenzione di superfici trattate con Invisible Oil WOCA. Questo prodotto trattante ravviva la superficie oliata e aumenta la resistenza dell'olio alle macchie e all'usura. Il Invisible Oil Care fa parte di un sistema di oliatura a base acquosa di alta qualità e deve pertanto essere utilizzato in combinazione con il Invisible Oil Primer e l'Invisibile Oil WOCA.

- **Cura e mantiene i pavimenti trattati con Invisible Oil Primer e Invisible Oil**
- **Resistente a liquidi come acqua, caffè, tè e vino rosso**
- **Dona al legno una superficie soft feel bella e traspirante**
- **Certificato IBR**



## Aree di applicazione

Per la cura e la manutenzione di superfici in legno trattate con Invisible Oil Primer e Invisible Oil. Il sistema Invisibile è stato sviluppato per essere utilizzato su varietà di legno chiare dove è necessaria una buona qualità di oliatura e che devono avere un aspetto appena carteggiato e non trattato. La gamma dona al pavimento una superficie confortevole su cui camminare e morbida al tatto. Il pavimento avrà una superficie morbida e resistente all'acqua facile da pulire e mantenere.

## Uso

Preparazione	<p>È importante che sia il legno sia la vernice siano a una temperatura di almeno 15°C (preferibilmente intorno ai 20°C) e che l'umidità dell'aria sia intorno al 50%. Assicurarsi che la stanza sia ben areata per consentire tempi di evaporazione ed essiccazione ottimali. Pulire la superficie usando il Intensive Wood Cleaner WOCA e lasciare asciugare completamente.</p> <p>Ricordarsi sempre di effettuare una prova su un punto meno visibile, al fine di verificare la compatibilità della superficie con il prodotto.</p>
Trattamento	<p>Agitare bene il contenitore, sia prima sia durante l'uso. Applicare uno strato sottile e omogeneo di Invisible Oil Care, usando l'Applicatore per olio WOCA o un tampone in lana con supporto. Lavorare contemporaneamente su aree limitate non superiori a 20 m<sup>2</sup>. Lucidare con cura l'area con un disco bianco. In caso di grandi superfici, usare una lucidatrice. Continuare a lucidare finché il legno non è completamente saturo e la superficie non ha un aspetto uniforme. Rimuovere il trattamento olio in eccesso con panni o dischi in cotone senza lanugine applicati sulla lucidatrice finché la superficie non ha più un aspetto bagnato. La superficie può essere usata con cautela dopo 6-12 ore ed è completamente indurita dopo 5 giorni a temperatura ambiente.</p>
Nota	<p>Non esporre il pavimento ad acqua o ad altri liquidi per i primi 5 giorni mentre il Invisible Oil Care si sta indurendo. Per una pulizia ottimale, consigliamo Natural Soap extra bianco WOCA, che si prende cura e mantiene la superficie.</p>

## Tempo di asciugatura

Tempo di asciugatura	Ca. 6-12 ore a 20°C
Indurimento completo	5 giorni a 20°C



Invisible Oil Care

**Rivestimento e trattamento per Invisible Oil**

Scheda tecnica

03.05.2021 - p. 2/2

## Dati tecnici

---

Densità	1,00-1,10 g/ml
Tenore di sostanza secca	12 %
Durata	3 anni
Temperatura di applicazione	15-30°C
Viscosità	Ca. 25 sec.
Resa	30-40 m <sup>2</sup> /l, a seconda del tipo di legno e della superficie
Colori	Neutral
Pulizia degli utensili	Acqua calda
Conservazione	+ 10-25 °C. Conservare con cura. Tenere fuori dalla portata dei bambini. Non esporre a calore (ad es. luce solare). Conservare al riparo dal gelo.
COV	Questo prodotto contiene al massimo 10 g VOC/l. Il valore consentito è 500 g VOC/l (cat.A/i).
Formati	1 L
Autorizzazioni	Omologazione danese per clima interno IBR: TVOC28/A+, AgBB Z-157.10-198

## Manutenzione e prodotti associati

---

Pulizia settimanale	Natural Soap White, #511110
Manutenzione	Invisible Oil Care, #525510
Prodotti associati	Invisible Oil Primer, #526025 Invisible Oil, #525010/525025 Intensive Wood Cleaner, #551525
Strumenti di applicazione	Supporto per tampone blu, #399710 Tampone in lana, #596051 Applicatore per olio, #880151 Asta telescopica, #599651

## Contatto

---

WOCA Denmark A/S  
Tværevej 6  
DK - 6640 Lunderskov  
T +45 9958 5600  
info@wocadenmark.com  
wocadenmark.com

*Le presenti informazioni si basano su estesi test di laboratorio e sull'esperienza pratica. Dato che le condizioni in cui viene utilizzato il prodotto sono spesso al di fuori del controllo di WOCA Denmark, possiamo garantire solo la qualità del prodotto effettivo. WOCA Denmark A/S non accetta alcuna responsabilità per l'uso o la movimentazione errati del prodotto. In linea di principio, questo prodotto può essere considerato un prodotto intermedio, in quanto i risultati dipendono dalla struttura, dalla natura della superficie, dal trattamento preliminare, dalla temperatura, dall'umidità dell'aria, dall'applicazione, ecc. WOCA Denmark A/S si riserva il diritto di modificare il prodotto e le informazioni indicate senza preavviso. La presente etichetta/descrizione del prodotto sostituisce tutte le versioni precedenti.*