



Liscivia di quercia antica  
Effetto antico / effetto rovere affumicato

## Scheda tecnica

19.01.2021 - p. 1/2

Antique Oak Lye conferisce alla quercia l'aspetto della quercia affumicata. Il prodotto è facile da usare, ma corrosivo / caustico e quando applicato maneggiare con cura. Poiché reagisce attivamente con l'acido tannico del rovere, il colore può variare a seconda dell'applicazione a seconda della concentrazione di acido tannico. Tuttavia, il colore è unico e l'aspetto è classico. Il finale La colorazione si ottiene dopo 1-2 mesi.

- Dessere trattato con olio o sapone
- Solo per rovere
- Non contiene pigmenti



### ambito di applicazione

Per il pretrattamento del legno di quercia. Crea l'aspetto della quercia affumicata.

### Applicazione

Preparazione	Il legno non trattato deve essere pulito, asciutto e finemente levigato prima di applicare la liscivia (Grano 100-120). Testare sempre prima la compatibilità della superficie e in un'area meno evidente Prodotto.
trattamento	Agita bene il contenitore e versa la liscivia in un secchio di plastica. Applicatore WOCA, Applicare con una spazzola di nylon o un rullo in direzione delle venature. Almeno 1 litro di liscivia per 10 m <sup>2</sup> applicare il legno. Lasciare asciugare la legna per circa 2-4 ore a 20 ° C. Con WOCA Intensive Wood Cleaner pulire e lasciare asciugare la superficie per circa 8-12 ore a 20 ° C. Fibre di legno erette con a Tampone per lucidatura "medio", ad es. B. verde o bordeaux, rimuovere. Rimuovere la polvere di molatura con un aspirapolvere. Tratta la superficie in legno con olio o sapone WOCA.
notare che	Il colore può variare a seconda dell'umidità e dell'acido tannico contenuto nel rovere. L'alburno prende nessun colore più scuro.

la stagione secca

la stagione secca 2-4 ore

## Specifiche tecniche

---

Dichiarazione	Idrossido di sodio, acqua.
Densità:	1-1.08
valore del ph	13-14
durevolezza	24M
fertilità	8-10 m <sup>2</sup> / L, a seconda del tipo di legno e della superficie.
Colori	Chiaro.
Pulizia degli utensili	Acqua.
Conservazione	+ 10-25 ° C. Tenere fuori dalla portata dei bambini. Davanti alte temperature e luce solare diretta proteggere. Conservare al riparo dal gelo in inverno e al fresco in estate.
Confezione	2,5 L
Approvazioni	Certificato IBR

## Prodotti per la cura e il proseguimento

---

Prodotti successivi Detergente intensivo per legno, # 551525A

Attrezzo: Applicatore WOCA, una spazzola di nylon o un rull  
Secchio di plastica

## Contact\_Label

WOCA Denmark A/S  
Tværvej 6  
DK - 6640 Lunderskov  
T +45 9958 5600  
info@wocadenmark.com  
wocadenmark.com

*Questa informazione si basa su test di laboratorio completi e esperienza pratica. Dal momento che il Condizioni alle quali il Il prodotto viene utilizzato, non da WOCA Denmark A / S influenze può essere, possiamo solo la qualità del prodotto garantire. WOCA Danimarca A / S non si assume alcuna responsabilità per uso improprio Uso o manipolazione di il prodotto. Il prodotto può sono considerati un prodotto semilavorato, in quanto il Risultato della costruzione, Condizione del sottosuolo, Pretrattamento, temperatura, Umidità, applicazione, ecc. dipende. WOCA Danimarca A / S si riserva il diritto di utilizzare il prodotto e i dati forniti senza preavviso di modifica. Questa descrizione del prodotto sostituisce tutte le versioni precedenti*