



1 PREPARE 2 TREAT 3 MAINTAIN

# MASTER COLOUR OIL

## OLIO MASTER IN COLORE

### AREA DI APPLICAZIONE

Master Colour Oil fornisce colore e protezione in un unico prodotto. Perfetto per uso interno su tutte le superfici non finite, nuove o appena levigate in tutte le specie di legno.

### RISULTATO

Master Colour Oil penetra nel legno e assicura una superficie durevole con un'alta resistenza allo sporco e ai fluidi. Dona al legno una superficie bella e traspirante.



resistance

#### Alta resistenza

Penetra in profondità nel legno. Alta resistenza allo sporco e ai liquidi, per esempio acqua, caffè, tè e vino rosso.



eco

#### Soluzione naturale

Non contiene isocianati e assicura un minimo di scarti. Dona al legno una bella superficie traspirante.



maintenance

#### Di facile manutenzione

Non sono necessari strumenti speciali. Basta usare il sistema standard WOCA.

Extra Grigio

Antique

Walnut

Castle Grigio

Rhode Island Marrone

Brazil Marrone

Light Marrone

Black

Bianco

Extra Bianco

Natural



### Informazioni Prodotto

Consumo: 10-12 m<sup>2</sup>/L

Packaging : 1 L, 2.5 L & 5 L

Disponibile in 11 colori



## COME.....FARE IL TRATTAMENTO DI BASE DEI PAVIMENTI IN LEGNO

### Macchinari

- - Macchina lucidatrice o Rullo per la finitura manuale
- - Rullo di vernice e panni di cotone
- - Pulire gli strumenti con il solvente

### Preparazione

Il legno deve essere appena levigato, usare la grana 100-120 per la levigatura finale. Aspirare bene. Pulire il legno con WOCA Intensive Wood Cleaner e lasciarlo asciugare per almeno 8 ore prima di applicare l'olio.

La temperatura del prodotto, dell'ambiente e del pavimento deve essere compresa tra 15-30°C. L'umidità del legno non deve superare il 12%. Assicurare una buona ventilazione durante l'applicazione e l'asciugatura.

### Rischio di autocombustione!


A causa del rischio di autocombustione, i panni che sono stati imbevuti di olio devono essere conservati/smaltiti in contenitori sigillati o inceneriti.

### Si prega di notare


Non esporre la superficie all'acqua e non pulire per i primi 7 giorni mentre l'olio si sta indurendo.

### Manutenzione e pulizia


Per la pulizia, si consiglia di utilizzare WOCA Natural Soap o WOCA Oil Refreshing Soap. Oliare nuovamente la superficie con WOCA Olio di manutenzione o Gel di manutenzione.




CLEANING



APPLICATION



POLISHING



WIPING OFF

### Istruzioni

- 1 Agitare accuratamente il contenitore di Master Colour Oil, sia prima che durante l'uso. I contenitori con numeri di lotto diversi devono essere mescolati per evitare la mancata corrispondenza dei colori. Applicare l'olio con un rullo a setole corte (4-6 mm) in uno strato uniforme. Lavorare in piccole aree di non più di 10 m<sup>2</sup> alla volta.
- 2 Lasciare assorbire l'olio per 10-20 minuti. Se l'olio penetra rapidamente nel legno, applicare più olio.
- 3 Lucidare l'olio nel legno fino a quando la superficie appare satura. Usare una lucidatrice con un tampone beige per le aree grandi e un panno/pannello per lucidare manualmente per le aree piccole.
- 4 Rimuovere l'olio in eccesso con panni o tamponi di cotone asciutti e privi di lanugine finché la superficie non appare più bagnata.
- 5 Per assicurare una buona saturazione, la superficie deve essere rilucidata con 1 dl di olio Master Colour per 10 m<sup>2</sup> entro 6-12 ore dopo la prima applicazione.

La superficie può essere usata con cautela dopo 12-24 ore ed è completamente indurita dopo 5-7 giorni a 20°C.

Pulizia degli utensili: Con solvente WOCA o trementina.