



Master Colour Oil offre colore e protezione in un unico prodotto. L'olio penetra nel legno e assicura una superficie resistente all'usura con elevate caratteristiche di resistenza ad acqua e sporco. È perfetto per l'uso interno su tutte le superfici non finite, nuove o carteggiate di recente in tutti i tipi di legno.

- Resistente a sporco e liquidi, ad es. acqua, caffè, tè e vino rosso
- Disponibile in molti colori diversi
- Dona al legno una superficie bella e traspirante
- Omologata per clima interno



Are di applicazione

Per superfici in legno non trattate, nuove o carteggiate di recente.

Uso

Preparazione	<p>La temperatura del prodotto, della stanza e del pavimento deve essere nell'intervallo 15-30°C. L'umidità del legno non deve essere superiore al 12%. Garantire una buona ventilazione durante l'applicazione e l'asciugatura. Il legno deve essere stato appena carteggiato, usare grana 100-120 per la carteggiatura finale. Aspirare con cura. Pulire il legno con Intensive Wood Cleaner WOCA e lasciare asciugare per almeno 8 ore prima di applicare l'olio.</p> <p>Ricordarsi sempre di effettuare una prova su un punto meno visibile, al fine di verificare la compatibilità del legno con il prodotto.</p>
Carteggiatura finale	Grana 100-120
Trattamento	<p>Agitare bene il contenitore dell'Master Colour Oil sia prima sia dopo l'uso. Miscelare i contenitori con diversi numeri di lotto onde evitare differenze di colore. Applicare una mano omogenea di olio usando un rullo per vernice a pelo corto (4-6 mm). Lavorare contemporaneamente su aree limitate non superiori a 10 m². Lasciare penetrare l'olio per 10-20 min. Se l'olio viene assorbito rapidamente dal legno, applicare altro olio. Strofinare l'olio sul legno finché la superficie non ha un aspetto saturo. Usare una lucidatrice con disco beige per le aree di grandi dimensioni e un panno/disco per lucidare per le aree di piccole dimensioni. Rimuovere l'olio in eccesso con panni o tamponi in cotone senza lanugine finché la superficie non è più bagnata. Continuare finché l'intera area non è stata lucidata e l'olio in eccesso non è stato ben rimosso. Per consentire una buona saturazione, la superficie deve essere lucidata nuovamente con un 1 dl di Master Colour Oil ogni 10 m² entro 6-12 ore dopo la prima applicazione. Lucidare con cura l'olio, come descritto in precedenza.</p>
Nota	<p>Non esporre la superficie ad acqua né pulirla per i primi 7 giorni mentre l'olio si sta indurendo. Dopo 7 giorni il pavimento può essere pulito con Natural Soap WOCA che dona alla superficie una protezione aggiuntiva.</p>

Tempo di asciugatura

Tempo di asciugatura	12-24 ore a 20°C
Indurimento completo	5-7 giorni a 20°C e 55% di umidità



Dati tecnici

Densità	0,90-0,95 g/ml
Tenore di sostanza secca	Ca. 60 %
Durata	36M
Temperatura di applicazione	+15-30°C.
Resa	10-12 m ² /L
Copertura (soluzione diluita)	Ca. 10-12 m ² /l, a seconda del tipo di legno e della superficie
Colori	11 colori
Pulizia degli utensili	Con Solvente WOCA o trementina.
Conservazione	+10-25°C. Tenere fuori dalla portata dei bambini. Non esporre a calore (ad es. luce solare). Conservare al riparo dal gelo durante l'inverno e al fresco durante l'estate.
COV	Questo prodotto contiene al massimo 370 g VOC/l. Il valore consentito è 500 g VOC/l (cat.A/i).
Formati	1 L - 2.5 L - 5 L
Autorizzazioni	Omologazione danese per clima interno IBR: TVOC28/A+, GIS: Ö60

Manutenzione e prodotti associati

Pulizia settimanale	Natural Soap, #511010A
Trattamento mensile	Oil Refreshing Soap, #511210A
Ri-oliatura	Maintenance Oil, #527310A/527410AA Maintenance Gel, #527802A/527902A
Prodotti associati	Intensive Wood Cleaner, #551525
Strumenti di applicazione	Rullo per vernice, pelo 4 mm, #88004 Manico per rullo per vernice, 25 mm, #599650 Asta telescopica, #599651

Contatto

WOCA Denmark A/S
Tværvej 6
DK - 6640 Lunderskov
T +45 9958 5600
info@wocadenmark.com
wocadenmark.com

Le presenti informazioni si basano su estesi test di laboratorio e sull'esperienza pratica. Dato che le condizioni in cui viene utilizzato il prodotto sono spesso al di fuori del controllo di WOCA Denmark, possiamo garantire solo la qualità del prodotto effettivo. WOCA Denmark A/S non accetta alcuna responsabilità per l'uso o la movimentazione errati del prodotto. In linea di principio, questo prodotto può essere considerato un prodotto intermedio, in quanto i risultati dipendono dalla struttura, dalla natura della superficie, dal trattamento preliminare, dalla temperatura, dall'umidità dell'aria, dall'applicazione, ecc. WOCA Denmark A/S si riserva il diritto di modificare il prodotto e le informazioni indicate senza preavviso. La presente etichetta/descrizione del prodotto sostituisce tutte le versioni precedenti.