

Invisible Oil è un olio per pavimenti a base acquosa, monocomponente, a basso odore realizzato con ingredienti di massima qualità. Pertanto, offre una protezione estremamente elevata e dona al legno un aspetto opaco e non trattato se usato in combinazione con Invisible Oil Primer WOCA. L'olio è particolarmente adatto per la lucidatura a macchina di varietà di legno chiare, sia non trattate sia appena carteggiate. Invisible Oil rappresenta la seconda fase di un sistema di oliatura a base acquosa di alta qualità e deve pertanto essere utilizzato in combinazione con il Invisible Oil Primer e WOCA.

- **Dona al pavimento un aspetto non trattato**
- **Resistente a liquidi come acqua, caffè, tè e vino rosso**
- **Dona al legno una superficie soft feel bella e traspirante**
- **Certificato IBR**



Aree di applicazione

Per l'oliatura di superfici in legno preparate con Invisible Oil Primer. Il sistema Invisibile è stato sviluppato per essere utilizzato su varietà di legno chiare dove è necessaria una buona qualità di oliatura e che devono avere un aspetto appena carteggiato e non trattato. La gamma dona al pavimento una superficie confortevole su cui camminare e morbida al tatto. Il pavimento avrà una superficie morbida e resistente all'acqua facile da pulire e mantenere.

Uso

Preparazione	<p>È importante che sia il legno sia la vernice siano a una temperatura di almeno 15°C (preferibilmente intorno ai 20°C) e che l'umidità dell'aria sia intorno al 50%. Assicurarsi che la stanza sia ben areata per consentire tempi di evaporazione ed essiccazione ottimali. Preparare il legno con Invisible Oil Primer e quindi carteggiare con un disco per carteggiatura bordeaux o un disco per carteggiatura per vernice. Successivamente, aspirare con cura la superficie.</p> <p>Ricordarsi sempre di effettuare una prova su un punto meno visibile, al fine di verificare la compatibilità della superficie con il prodotto.</p>
Trattamento	<p>Agitare bene il contenitore dell'olio, sia prima sia durante l'uso. Miscelare i contenitori con diversi numeri di lotto onde evitare differenze di colore. Applicare una mano omogenea di Invisible Oil usando un rullo per vernice a pelo corto. Lavorare contemporaneamente su aree limitate non superiori a 20 m². Lasciare penetrare l'olio per un massimo di 5 minuti. Strofinare l'olio sul legno finché il pavimento non ha un aspetto saturo. Usare una lucidatrice con un disco beige o bordeaux. Sostituire regolarmente il disco di lucidatura onde evitare accumuli di olio. Rimuovere l'olio in eccesso con panni o tamponi in cotone senza lanugine applicati sulla lucidatrice finché la superficie non ha più un aspetto bagnato. La superficie può essere usata con attenzione il giorno successivo ed è completamente indurita dopo 7 giorni in presenza di normali condizioni da interno.</p>
Nota	<p>Dopo 24 ore, consigliamo di trattare la superficie con Invisible Oil Care per migliorare la resistenza del pavimento alle macchie e all'usura. Per una pulizia ottimale, consigliamo Natural Soap extra bianco WOCA, che si prende cura e mantiene la superficie. Non esporre il pavimento ad acqua o ad altri liquidi per i primi 7 giorni mentre l'olio si sta indurendo.</p>

Tempo di asciugatura

Tempo di asciugatura	Minimo 8 ore a 20°C
Uso delicato	24 ore a 20°C



Invisible Oil [passaggio 2]

Olio per pavimenti con aspetto naturale

Scheda tecnica

03.05.2021 - p. 2/2

Dati tecnici

Densità	1,00-1,10 g/ml
Tenore di sostanza secca	40 %
Durata	3 anni
Temperatura di applicazione	15-30 °C
Viscosità	Ca. 50 sec.
Resa	30-40 m ² /l, a seconda del tipo di legno e della superficie
Colori	Neutral
Pulizia degli utensili	Acqua calda
Conservazione	+ 10-25 °C. Conservare con cura. Tenere fuori dalla portata dei bambini. Non esporre a calore [ad es. luce solare]. Conservare al riparo dal gelo.
COV	Questo prodotto contiene al massimo 95 g VOC/l. Il valore consentito è 500 g VOC/l (cat.A/i).
Formati	1 + 2,5 L
Autorizzazioni	Omologazione danese per clima interno IBR: TVOC28/A+, AgBB Z-157.10-198

Manutenzione e prodotti associati

Pulizia settimanale	Natural Soap White, #511110
Trattamento mensile	Oil Refreshing Soap, #511210
Manutenzione	Invisible Oil Care, #525510
Prodotti associati	Intensive Wood Cleaner, #551525 Invisible Oil Primer, #526025
Strumenti di applicazione	Rullo per vernice, pelo 4 mm, #88004 Manico per rullo per vernice, 25 mm, #599650 Asta telescopica, #599651

Contatto

WOCA Denmark A/S
Tvæervej 6
DK - 6640 Lunderskov
T +45 9958 5600
info@wocadenmark.com
wocadenmark.com

Le presenti informazioni si basano su estesi test di laboratorio e sull'esperienza pratica. Dato che le condizioni in cui viene utilizzato il prodotto sono spesso al di fuori del controllo di WOCA Denmark, possiamo garantire solo la qualità del prodotto effettivo. WOCA Denmark A/S non accetta alcuna responsabilità per l'uso o la movimentazione errati del prodotto. In linea di principio, questo prodotto può essere considerato un prodotto intermedio, in quanto i risultati dipendono dalla struttura, dalla natura della superficie, dal trattamento preliminare, dalla temperatura, dall'umidità dell'aria, dall'applicazione, ecc. WOCA Denmark A/S si riserva il diritto di modificare il prodotto e le informazioni indicate senza preavviso. La presente etichetta/descrizione del prodotto sostituisce tutte le versioni precedenti.