



Maintenance Oil

**Rigenera il legno trattato ad olio  
(ossidativo)**

Scheda tecnica

30.04.2021 - p. 1/2

È possibile utilizzare Maintenance Oil per aumentare la luminosità e per la manutenzione di tutte le superfici in legno trattate ad olio (ossidativo) e risulta particolarmente indicato per la manutenzione ordinaria dei pavimenti in legno trattati ad olio.

- **Per la manutenzione di pavimenti in legno trattati ad olio (ossidativo)**
- **Applicazione semplice manuale o a macchina**
- **Dona al legno una superficie bella e traspirante**
- **Certificato IBR**



## Aree di applicazione

Per la cura e la manutenzione di tutte le superfici in legno trattate con olio ossidativo, in particolare i pavimenti.

## Uso

Preparazione	Mantenere prodotto, stanza e pavimento ad una temperatura tra 15-35°C. Assicurare una buona ventilazione durante l'applicazione e il periodo di asciugatura. Pulire il pavimento con WOCA Intensive Wood Cleaner. Lasciar asciugare il pavimento per almeno 8 ore. Il pavimento deve essere perfettamente asciutto.  Ricordarsi sempre di effettuare una prova su un punto meno visibile, al fine di verificare la compatibilità del legno con il prodotto.
Trattamento	Agitare con cura il contenitore. Applicare circa 100 ml di olio per 4 m <sup>2</sup> con tampone, rullo per vernici a pelo corto o panno in cotone oppure utilizzare una lucidatrice per le superfici più ampie. È importante che Maintenance Oil venga fatto assorbire nel legno, lucidandolo. Continuare a lucidare fino a quando il legno non appare saturo e la superficie uniforme. Asciugare il pavimento con panni in cotone asciutti e puliti prima di procedere con la fase successiva di rifinitura del pavimento. Il pavimento non deve apparire umido e non deve essere presente sulla superficie alcun eccesso di olio dopo la lucidatura. Procedere per stadi, fino alla completa rifinitura del pavimento.
Nota	Non pulire il pavimento né esporlo ad acqua durante le prime 3 giorni durante le quali l'olio si sta indurendo.

## Tempo di asciugatura

Tempo di essiccazione con 4 ore a 20°C  
lucidatura a macchina

Tempo di essiccazione con 24-48 ore a 20°C  
lucidatura a mano

Indurimento completo 48 ore a 20°C.



Maintenance Oil

**Rigenera il legno trattato ad olio  
(ossidativo)**

Scheda tecnica

30.04.2021- p. 2/2

## Dati tecnici

Dichiarazione	Componenti in olio vegetale, isoparaffina, pigmenti.
Densità	0,80-0,90
Tenore di sostanza secca	Ca. 50 %
Durata	36M
Temperatura di applicazione	+ 15-25°C
Resa	30-40 m <sup>2</sup> /L
Colori	5 colori
Pulizia degli utensili	WOCA Solvent o trementina.
Conservazione	+10-25°C. Tenere fuori dalla portata dei bambini. Non esporre a calore (ad es. luce solare). Conservare al riparo dal gelo durante l'inverno e al fresco durante l'estate.
COV	Il prodotto contiene un massimo di 490 g COV/L. Il valore limite è 700 g COV/L (cat. A/f (OB)).
Formati	1 e 2,5 L
Autorizzazioni	Omologazione danese per clima interno IBR, TVOC28/A+

## Manutenzione e prodotti associati

Pulizia settimanale	Natural Soap, #511010
Trattamento mensile	Oil Refreshing Soap, #511210
Ri-oliatura	Olio colore professionale, #522055
Prodotti associati	Intensive Wood Cleaner, #551510A
Strumenti di applicazione	Rullo per vernice, pelo 4 mm, #88004 Manico per rullo per vernice, 25 mm, #599650 Asta telescopica, #599651

## Contatto

WOCA Denmark A/S  
Tvæervej 6  
DK - 6640 Lunderskov  
T +45 9958 5600  
info@wocadenmark.com  
wocadenmark.com

*Le presenti informazioni si basano su estesi test di laboratorio e sull'esperienza pratica. Dato che le condizioni in cui viene utilizzato il prodotto sono spesso al di fuori del controllo di WOCA Denmark, possiamo garantire solo la qualità del prodotto effettivo. WOCA Denmark A/S non accetta alcuna responsabilità per l'uso o la movimentazione errati del prodotto. In linea di principio, questo prodotto può essere considerato un prodotto intermedio, in quanto i risultati dipendono dalla struttura, dalla natura della superficie, dal trattamento preliminare, dalla temperatura, dall'umidità dell'aria, dall'applicazione, ecc. WOCA Denmark A/S si riserva il diritto di modificare il prodotto e le informazioni indicate senza preavviso. La presente etichetta/descrizione del prodotto sostituisce tutte le versioni precedenti.*