



① PREPARE ② TREAT ③ MAINTAIN

# MAINTENANCE GEL

## GEL DI MANTENIMENTO

### DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

Maintenance Gel è per la cura e la manutenzione di superfici e pavimenti in legno oliati per interni. L'olio si asciuga rapidamente e lascia una superficie attraente e idrorepellente. Maintenance Gel è adatto per mobili, superfici di lavoro in cucina, pavimenti e altre superfici in legno per interni. Può anche essere usato per risultati immediati su superfici oliate in fabbrica/oliato a raggi UV.

### AREA DI APPLICAZIONE

Per la cura e la manutenzione di tutti i tipi di legno oliato. Solo per uso interno.



### Facile da applicare



L'applicazione e la lucidatura possono essere fatte a mano con una spazzola manuale. Non gocciola. Minima fuoriuscita di prodotto.

### Asciugatura rapida



Uso leggero: 4-6 ore  
Completamente duro: 2-3 giorni

### Ideale per olio UV



Particolarmente adatto per la rivitalizzazione e la manutenzione di mobili, piani di lavoro e pavimenti in legno oliati/oliati UV.

### Facile da mantenere



Nessun attrezzo speciale richiesto. Basta usare il sistema standard WOCA.

### Informazioni sul prodotto

Consumo:

Manutenzione regolare: 20-30 m<sup>2</sup>/200 ml

Legno appena levigato/non mantenuto:  
20-30 m<sup>2</sup>/L

Confezione: 200 ml

Colori: Naturale, Bianco, Bianco extra e  
Noce





## DESCRIZIONE DEL LAVORO

### Preparazione

È importante che sia il legno che l'olio siano ad una temperatura di almeno 15°C, idealmente circa 20°C, e che l'umidità dell'aria sia circa il 50%. Assicurarsi che la stanza sia ben ventilata, per un'evaporazione e un tempo di asciugatura ottimali.

Pulire accuratamente la superficie con Intensive Wood Cleaner, mescolando 1 parte di detergente a 20 parti di acqua. Poi lavare con acqua pulita. Dopo la pulizia, lasciare asciugare la superficie per almeno 8 ore, a 20°C.

### Rischio di autocombustione!

Tutti i panni imbevuti di gel devono essere conservati/smaltiti in contenitori sigillati o inceneriti a causa del rischio di autocombustione.

### Si prega di notare

La superficie oliata non deve essere esposta all'acqua per i primi 2-3 giorni quando il gel si sta indurendo, perché questo può causare macchie e scolorimento.

### Manutenzione

Pulizia settimanale: Sapone naturale

Cura mensile: Sapone rinfrescante all'olio



### Trattamento

- 1 Applicare una quantità appropriata di gel su un WOCA Hand Scrubber rosso/bianco e distribuire sulla superficie in uno strato sottile e uniforme. Continuare a lucidare fino a quando il legno sembra saturo e la superficie ha un aspetto uniforme.

Si raccomanda di lavorare su piccole aree alla volta, poiché il gel è ad asciugatura rapida. Per aree più grandi (pavimenti più grandi di 10 m<sup>2</sup>) sarebbe vantaggioso usare una macchina lucidatrice.

- 2
- 3 Pulire immediatamente la superficie lucidata con un panno di cotone pulito, asciutto e privo di pelucchi. Quando si prepara con una macchina, la lucidatura finale dovrebbe essere fatta con un panno di cotone sotto il tampone. La superficie non deve apparire bagnata e non deve rimanere alcun eccesso di gel sulla superficie.

Se il legno non sembra completamente saturo dopo 4-6 ore, sarebbe vantaggioso rilucidare, con meno gel del primo trattamento, ma seguendo la stessa procedura.

Attendere 4-6 ore prima di usare la superficie. Evitare di sporcare la superficie di legno per i successivi 2-3 giorni.