



Worktop Oil è un olio indurente all'aria che penetra in profondità nel legno, lasciando una superficie resistente all'acqua e alle macchie. L'olio mette in risalto il naturale del legno e dà alla superficie un aspetto naturale e fresco. Worktop Oil può essere usato su superfici che non sono trattate o che sono state precedentemente trattate con olio/carteggiato.

- Fornisce una superficie resistente allo sporco e all'acqua
- Aspetto naturale
- Può essere usato su tutte le varietà di legno
- Mette in evidenza lo splendore e la struttura delle venature del legno
- Sicuro per il contatto con gli alimenti



Are di applicazione

Per la cura e la manutenzione di superfici non trattate o precedentemente trattate con olio/levigatura. Solo per uso interno.

Uso

Preparazione	<p>È importante che sia il legno che l'olio abbiano una temperatura di almeno 15°C (preferibilmente intorno ai 20°C) e un'umidità dell'aria di circa il 50%. Assicurarsi che il locale sia ben ventilato per un'evaporazione ottimale e tempo di asciugatura. Carteggiare le superfici vecchie e precedentemente trattate con carta vetrata di grana 180. Pulire la superficie con l'aspirapolvere superficie a fondo. Pulire accuratamente la superficie con Intensive Wood Cleaner, mescolando 1 parte di detergente a 20 parti di acqua. Poi lavare con acqua pulita. Dopo la pulizia, lasciare asciugare la superficie per almeno 8 ore a 20°C. Miscelare con cura l'olio.</p> <p>Ricordarsi sempre di effettuare una prova su un punto meno visibile, al fine di verificare la compatibilità della superficie con il prodotto.</p>
Carteggiatura finale	Grit 180
Trattamento	<p>Distribuire con un pennello una quantità adeguata di olio in uno strato uniforme e coprente. Se possibile, dare una mano d'olio anche sul retro della superficie di lavoro. Attendere circa 30 minuti a 20°C, mentre l'olio penetra nel legno. Applicare altro olio se appaiono zone secche. Lucidare con una spazzola WOCA rossa o bianca rosso o bianco lungo la direzione delle venature del legno. Questo renderà la superficie più resistente. Poi pulire tutto l'olio in eccesso con un panno di cotone privo di lanugine. Non deve rimanere olio in eccesso sulla superficie. Se la superficie non è sufficientemente asciutta, si asciugherà con una consistenza appiccicosa. Lasciare riposare la superficie per un'ora e ripetere i passaggi. La superficie dovrebbe essere trattata due o tre volte prima dell'uso. Per il trattamento finale, levigare in olio umido con carta vetrata umida di grana 280-400, prima di asciugare con un panno di cotone privo di lanugine.</p>
Nota	<p>Il piano di lavoro dovrebbe essere sottoposto a manutenzione almeno una volta all'anno, o quando necessario. Per un risultato superiore, utilizzare Worktop Oil o WOCA Maintenance Gel. Per un restauro più accurato, seguire l'intera procedura.</p>

Tempo di asciugatura

Tempo di asciugatura	Dopo la pulizia con Intensive Wood Cleaner: 8 ore a 20 °C.
Uso delicato	La superficie oliata può essere usata dopo 24 ore a 20 °C. Durante questo periodo, la superficie non deve venire a contatto con l'acqua.



Dati tecnici

Densità	Ca. 0,9 g/ml
Tenore di sostanza secca	Circa 70 %
Durata	36M
Temperatura di applicazione	+ 15-30°C
Viscosità	Circa 35 sec.
Resa	12-15 m ² /L
Colori	Naturale, bianco, grigio e nero
Pulizia degli utensili	Pulire in trementina
Conservazione	Conservare, fuori dalla portata dei bambini. Non esporre a fonti di calore (ad esempio, la luce del sole). Vitare il congelamento.
COV	Questo prodotto contiene al massimo 260 g VOC/l. Il valore limite è 500 g VOC/l (cat.A/i).
Formati	0,75 L
Autorizzazioni	Approvato per i prodotti alimentari

Manutenzione e prodotti associati

Pulizia settimanale	Natural Soap, #511025 Natural Soap Spray, #510900
Trattamento mensile	Oil Refreshing Soap, #511225
Manutenzione	Maintenance Gel, #527802A
Prodotti associati	Intensive Wood Cleaner, #551525
Strumenti di applicazione	Hand Scrubber Flex Kit, Rosso, #599750 Kit lavamani Flex, bianco, #599752 Panno per lucidare, grigio, #596057

Contatto

WOCA Denmark A/S
Tværvej 6
DK - 6640 Lunderskov
T +45 9958 5600
info@wocadenmark.com
wocadenmark.com

Le presenti informazioni si basano su estesi test di laboratorio e sull'esperienza pratica. Dato che le condizioni in cui viene utilizzato il prodotto sono spesso al di fuori del controllo di WOCA Denmark, possiamo garantire solo la qualità del prodotto effettivo. WOCA Denmark A/S non accetta alcuna responsabilità per l'uso o la movimentazione errati del prodotto. In linea di principio, questo prodotto può essere considerato un prodotto intermedio, in quanto i risultati dipendono dalla struttura, dalla natura della superficie, dal trattamento preliminare, dalla temperatura, dall'umidità dell'aria, dall'applicazione, ecc. WOCA Denmark A/S si riserva il diritto di modificare il prodotto e le informazioni indicate senza preavviso. La presente etichetta/descrizione del prodotto sostituisce tutte le versioni precedenti.