



① PREPARE ② TREAT ③ MAINTAIN

# EXTERIOR WOOD CLEANER

## PULITORE PER LEGNO ESTERNO



surface

### Pulizia efficace

Prodotto di pulizia efficace ma delicato. Rimuove i grossi accumuli di sporco e sporcizia. Prolunga la vita del legno.



eco

### Rispettoso dell'ambiente

Non danneggia piante, fiori o erba. A base d'acqua. Senza VOC.



cleaning

### Facile da usare

Ideale per la pulizia manuale su piccole superfici e la pulizia meccanica su terrazze.



treatment

### Per il pre-trattamento

Prepara la superficie al trattamento successivo. Apre le venature del legno, permettendo al prodotto successivo di assorbire più facilmente il legno.



### DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

Exterior Wood Cleaner è stato sviluppato per la pulizia a fondo di tutti i tipi di superfici in legno, come terrazze, mobili da giardino, recinzioni, tettoie, porte e finestre. Il prodotto dissolve rapidamente ed efficacemente lo sporco, assicurando così una superficie ottimale per il trattamento successivo.

### AREA DI APPLICAZIONE

Per legno nuovo e vecchio. Ideale per superfici come mobili da giardino, terrazze, recinzioni, tettoie, telai di finestre, porte e carport. Può essere usato anche su muratura e calcestruzzo.

### Informazioni del Prodotto

Consumo: 100 m<sup>2</sup>/L

Packaging: 1L - 2.5L



## DESCRIZIONE DEL LAVORO

### Preparazione

Il trattamento dovrebbe essere eseguito solo in condizioni di tempo asciutto. Evitare la luce diretta del sole e il calore eccessivo. Rimuovere tutto il fogliame, i rami, ecc. e poi bagnare il legno con acqua. Usare un tubo da giardino, se possibile.

### Nota

Exterior Wood Cleaner può essere usato anche su muratura e calcestruzzo.



### Trattamento

- 1 Mescolare Exterior Wood Cleaner con acqua in un rapporto di 1:2 - 1:10, a seconda di quanto è sporco il legno.
- 2 Applicare il detergente in uno strato uniforme, usando un pennello o un ugello a spruzzo. Lasciare agire il detergente per cinque minuti.
- 3 Strofinare nella direzione longitudinale della venatura del legno con una spazzola a setole rigide, fino a quando la superficie è pulita. Raccomandiamo la spazzola in silicone di WOCA o la spazzola per terrazza per ottenere i migliori risultati.
- 4 Sciacquare la superficie con abbondante acqua e lasciare asciugare il legno per 24-48 ore. Il legno deve essere completamente asciutto prima del trattamento con olio, vernice o impregnazione. Se si desidera una superficie completamente liscia, eventuali fibre di legno irregolari possono essere rimosse con carta vetrata di grana 180-240 prima dell'oliatura.